

Technische Details aller Partyzelte im Vergleich

| | ★★★ ECONOMY | | ★★★★ PREMIUM | | ★★★★★ PROFESSIONAL | |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| | | + ultimate | | + ultimate | | + ultimate |
| Plane | Standard-PE Plane | | Qualitäts-PVC Plane | | Qualitäts-PVC Plane | |
| Stärke | 180 g/m ² | 240 g/m ² | 500 g/m ² | 500 g/m ² | 550 g/m ² | 550 g/m ² |
| 100% wasserdicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UV-Schutz | 20+ | 30+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| Einzel abnehmbare Seitenwände | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100% wasserdicht | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optional Feuersicher nach EN 13501 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilationsfenster | - | - | - | - | - | ✓ |
| Konstruktion / Stabilität | Stahl vollverzinkt | | Stahl vollverzinkt | | Stahl vollverzinkt | |
| Ø Rohre/ Verbinder | 42 / 38 mm | | 42 / 38 mm | | 54 / 50 mm | |
| Stahlstärke | 1.0-0.9 mm | 1.3-1.1 mm | 1.3-1.1 mm | 1.4-1.2 mm | 1.7-1.6 mm | 1.7-1.6 mm |
| Gestängeverbindungs-system | schnelles Klicksystem | stabile Bolzen- verbindung | stabile Bolzen- verbindung | | stabile Bolzen- verbindung | |
| Bodenrahmen | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzliche Dachverstärkung | Standard | Standard | Standard | Standard + 2-fach | Standard + 2-3-fach | Standard + 2-3-fach |
| Eckaussteifung | - | - | - | - | - | ✓ |
| Seitenhöhe | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.6 m |
| | + ultimate | | + ultimate | | + ultimate | |
| | + Stabilitätspaket "M-Size" + stabile Bolzenverbindung + 33 % mehr Plane + modulare Seitenwände | | + Stabilitätspaket "L-Size" + Bodenrahmen + erhöhte Dachbelastbarkeit | | + Stabilitätspaket "XL-Size" + 30 % mehr Höhe + erhöhte Windstabilität + verbessertes Raumklima | |
| | zu den Economy Zelten > | | zu den Premium Zelten > | | zu den Professional Zelten > | |